

TEKNOMARİN SYNTHETIC MARINE FİLLER

Katalog No : 6000 - 118

Bu ürün , tek bileşikli, sentetik bir sonkat macunudur. Alkid astarlar ve arakatların üzerine mükemmel yapışır.Esnek bir macundur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 80
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,75 ~ 1,85
Renk	: Beyaz
Parlaklık	: Mat
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	: 8-10 saat
Zımparaya gelme (saat)	: 24
Sertleşme (saat)	: 24 ~ 36
İkinci kat uygulama (20 °C)(saat)	: min. 24
Uygulama şekli	: Spatula
Yüzey hazırlama	: <u>Tek bileşikli boya</u> ların ve astarların üzerine : Yüzey tümü ile 80/120 numara zımpara kağıdı ile zımparalanır, sonra tozun yok edilmesi için silinir. <u>Eski boya</u> ların rötüşlanması : Olası kalmış yerler soyulur. Yüzey bir deterjan ile tamamen yağdan arındırılır, sonra zımparalanıp silinir.

Güvenlik önlemleri

: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Kanserojen etki şüphesi. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu giyim kullanınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz)