

TEKNOSTOP ANTIOSSMOSİS

Katalog No : 1200 - 124

Teknostop Antiosmosis epoksi esaslı iki bileşenli bir tamir malzemesidir. Bu ürün mükemmel sızdırmazlık sağladığından cam elyafı takviyeli polyesterden imal edilmiş teknelerdeki sızıntıları yok etmek ya da önlemek için uygundur. 3 kat Teknostop Antiosmosis yaklaşık 600 mikronluk bir kalınlıkta uygulanır. Bu kalınlıktan dolayı denize ve tatlı suya çok dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Bağlayıcı	: Epoxy reçine
Yaş film kalınlığı (µ)	: 200 (tek kat)
Kuru film kalınlığı (µ)	: 200 (tek kat)
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 3~ 4 (tek kat)
Uygulama aralığı (°C)	: + 15 ~ + 35
Tam sertleşme (gün) (20 °C)	: 7
İkinci kat uygulama (saat)	: Min. 16/ max. 48
Kat sayısı	: 2 ~ 3
Tiner	: Kullanılmaz.
Uygulama şekli	: Fırça, rulo,
Yüzey hazırlama	: Sızıntıların yok edilmesi için ,jel kot'un veya polyesterin bozulmuş alanları kumlanarak veya taşlanarak kaldırılır. Yüzey yıkanır. Deterjan ile yağdan arındırılır ve tatlı su ile tam olarak durulanır. Yüzey uygulamadan önce tamamen kuru olmalıdır. 80 -180 numara zımpara kağıdı ile zımparalanır.
Uygulama	: 3 kat Teknostop Antiosmosis yaklaşık 600 mikron kalınlıkta uygulanır. Mümkün olan maksimum nüfuziyetin eldesi için 1 inci kat fırça ile uygulanmalıdır. Bir sonraki Teknostop Antiosmosis katının uygulanması için önerilen süre aşılmış ise yüzey yapışmanın iyileştirilmesi için 80 -180 numara zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalanır.
Karışım oranı (ağırlık)	: 2A / 1 B
Karışım oranı (hacim)	: 2 A / 1 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 °C)(dakika)	: 35
Güvenlik önlemleri	: Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Teneffüs edildiğinde ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Yanmalara yol açar. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız. Tesiri

FP.01.03.Rev 00

altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).