

TEKNOMARİN KAYMAZ

Katalog No : 6000 – 115 K

Teknomarin Kaymaz, tek bileşenli, yüksek kaliteli, alışımlı bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliği vardır. Deniz vasıtalarında ve evlerde içte ve dışta kullanılmak için uygundur. Bu ürün çok esnektir ve astarların, ara kat ve sonkat boyaların çoğuna iyi yapışır. Organik olmayan çinko esaslı astarlara veya galvanizli panellere doğrudan uygulanmamaktadır. Sürekli olarak suyun içinde kalmak için uygun değildir. Özellikle güvertede kaymaya karşı geliştirilmiştir. İçindeki özel kayma önleyici malzeme, kaymayı önlediği gibi çıplak ayakla gezildiğinde ayağa, mayo ile oturduğunda mayoya herhangi bir zarar vermez.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 45
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,25
Renk	: Beyaz ve diğer renkler
Parlaklık	: Yarımat
Kuru film kalınlığı (μ)	: 50
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 9 (50μ) ~ 6,5 (70μ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 ~ 2
Kuruma (saat)	: 4
Tiner	: Max. % 5 Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo
Yüzey hazırlama	: Astar ve ara kat uygulanmış yüzeylere uygulanır. Yüzeyde yağ, kir ve nem olmamalıdır.

Güvenlik önlemleri

: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz)