

TEKNOMARİN SENTETİK ARAKAT

Katalog No : 6000 - 103

Teknomarin Sentetik Arakat, tek bileşenli, sentetik esaslı astarların üzerinde kullanılmak için uygun bir ara kat boyadır. Teknogloss (6000-115) ve Teknogloss Lûx Sentetik (6000-111) boyalara iyi bir yüzey hazırlar. Bu ürün, uygun sentetik astarların uygulanması koşulu ile, çelik ve ahşap üzerinde başarı ile kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 56
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,35
Renk	: Beyaz
Parlaklık	: Yarı Mat
Kuru film kalınlığı (µ)	: 50
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 11 (50µ) – 6,6 (75µ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 ~ 2
Kuruma (saat)	: 4 ~ 6
Tiner	: Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001)
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprej. Fırça uygulamalarında %5, sprej uygulamalarında %15 tiner kullanılır.
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,2 – 1,4 mm
Meme Basıncı	: 3 - 3,5 atm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,013 – 0,021 inch
Meme Basıncı	: 12 – 15 MPA
Yüzey hazırlama	: Sentetik astarların üzerine uygulandığında yüzeyde yağ, kir, pas ve nem olmamasına dikkat edilmelidir.
Güvenlik önlemleri	: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).