

TEKNOPOX 1545 UNIVERSAL EPOXY PRİMER**Katalog No : 1000 - 110**

Teknopox 1545 Universal Epoxy Primer CTP takviyeli polyester, jelcoat, ve metal yüzeylerde kullanılmak için üretilmiş genel amaçlı bir astardır. Aynı zamanda ahşap teknelerde epoxy elyaf uygulamalarında epoxy reçine (Teknomarin ERA 4000) üzerine primer olarak önerilir. Eski epoxy kaplı zeminlerde, poliüretan boyalara geçiş astarı olarak da kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 50
Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 1,3
Karışım oranı(ağırlıkça)	: 85 A / 15 B
Renk	: Gri, beyaz, siyah
Parlaklık	: Mat
Parlama noktası (°C)	: 21
Kuru film kalınlığı (μ)	: 50 – 100
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 10 (50μ) – 5(100μ)
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 7
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma süresi (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2
İkinci kat uygulama süresi (20 °C) (saat)	: min. 8
Servise hazır hale gelme	: min. 8 saat
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,4 – 1,8 mm
Meme Basıncı	: 3 – 4 atm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,46mm / (0,018 inch)
Meme Basıncı	: 140 – 160 atm (2100 PSI)
Tiner	: Teknopox Epoxy Boya Tineri (1001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprej
Yüzey hazırlama	: Bu ürünün uygulanacağı yüzey; yağ, kir, pas ve nemden arındırılmalıdır. Çelik yüzeylerde kumlama yapılmalıdır. Gel coat yüzeyler önce aseton ile temizlenmeli sonra uygulama yapılmalıdır.
Güvenlik önlemleri	: Kolay tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Solunum organlarını ve cildi tahriş eder. Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Gözlerle ve cille temastan kaçınınız. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Yutulması halinde derhal doktora

FP.01.03.Rev 00

başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz) Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız. Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız.