

TEKNOMARİN FİRE RETARDANT

Katalog No : 3000 - 134

Bu ürün, yangın durumunda boyalı satırlarda yangının ilerlemesini önleyen özel bir boyadır. Büyük tonajlı gemilerin ve yatların özellikle makine daireleri ve yaşam mahallerinde tercih edilen bir boyadır. Can ve mal emniyeti açısından, yangın ihtimalinin yüksek olduğu sınıai tesislerde, petrokimya tesislerinde, otellerde, sinema ve tiyatrolarda, hastanelerde kullanılması gereklidir. Yangın geciktirme sınıfı olarak Class 2 tipindedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 40
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,2 – 1,3
Renk	: Beyaz ve istenilen renkler
Parlaklık	: Yarı mat
Parlama noktası (°C)	: 40
Viskozite (Ku) (25 °C)	: 80 – 85
Bağlayıcı	: Modifiye klor kauçuk reçine
Kuru film kalınlığı (µ)	: 40
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 10
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 7
Isı direnci (°C)	: 65
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2
Kuruma (saat)	: 4
Servise hazır hale gelme (saat)	: 24
İkinci kat uygulama (saat)	: 4
Bağıl nem (%)	: 85
Tiner	: Teknomarin Klor Kauçuk Boya Tineri (3001)
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprej
Yüzey hazırlama	: Uygun astarlar üzerine uygulanır. Yüzeyde yağ, kir ve nem olmamalıdır.
Güvenlik önlemleri	: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Kanserojen etki şüphesi. Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve akan sularda zararlı tesirleri olabilir. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol tenneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).

FP.01.03.Rev 00